

PLANILLA DE CARPINTERÍAS

TIPO										
CANTIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DISEÑO										
ESCALA 1.50										
LOCAL	RECEPCIÓN	RECEPCIÓN	COCINA	BAÑO	BAÑO	COCINA/BAÑO	RECEPCIÓN	RECEPCIÓN	COCINA	BAÑO
ESPECIFICACIONES	<p>SISTEMA TIPO EURO-DESING SLIDE (REHAU), PUERTA VENTANA DE 2 HOJAS DE ABRIR CORREDIZAS Y UN PAÑO FIJO SUPERIOR, SEGÚN PLANO.</p> <p>BASTIDOR, PARANTES Y TRAVESAÑOS CON ESQUINAS SOLDADAS POR TERMOFUSIÓN, PERFILES DE PVC COLOR NEGRO MATE</p> <p>HERRAJE MULTIPUNTO. CIERRE LATERAL AUTOMÁTICO PARA PUERTA VENTANA CORREDIZA CON INDICADOR CERRADO-ABIERTO, CALIDAD SUPERIOR, TIPO GIESSE O SUPERIOR</p> <p>DVH DE SEGURIDAD 6/12/6 S/ E.T.P. EQUIVALENTE A 2 DE 3+3 TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR</p> <p>CONTRAMARCO INT: CURVO MAT. IDEM MARCO</p>	<p>SISTEMA TIPO EURO-DESING SLIDE (REHAU), PUERTA VENTANA DE 2 HOJAS DE ABRIR CORREDIZAS, SEGÚN PLANO.</p> <p>BASTIDOR, PARANTES Y TRAVESAÑOS CON ESQUINAS SOLDADAS POR TERMOFUSIÓN, PERFILES DE PVC COLOR NEGRO MATE</p> <p>HERRAJE MULTIPUNTO. CIERRE LATERAL AUTOMÁTICO PARA PUERTA VENTANA CORREDIZA CON INDICADOR CERRADO-ABIERTO, CALIDAD SUPERIOR, TIPO GIESSE O SUPERIOR</p> <p>DVH DE SEGURIDAD 6/12/6 S/ E.T.P. EQUIVALENTE A 2 DE 3+3 TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR</p> <p>CONTRAMARCO INT: CURVO MAT. IDEM MARCO</p>	<p>SISTEMA TIPO EURO-DESING SLIDE (REHAU), PUERTA VENTANA DE 2 HOJAS DE ABRIR CORREDIZAS, SEGÚN PLANO.</p> <p>BASTIDOR, PARANTES Y TRAVESAÑOS CON ESQUINAS SOLDADAS POR TERMOFUSIÓN, PERFILES DE PVC COLOR NEGRO MATE</p> <p>HERRAJE MULTIPUNTO. CIERRE LATERAL AUTOMÁTICO PARA PUERTA VENTANA CORREDIZA CON INDICADOR CERRADO-ABIERTO, CALIDAD SUPERIOR, TIPO GIESSE O SUPERIOR</p> <p>DVH DE SEGURIDAD 6/12/6 S/ E.T.P. EQUIVALENTE A 2 DE 3+3 TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR</p> <p>CONTRAMARCO INT: CURVO MAT. IDEM MARCO</p>	<p>SISTEMA ABATIBLE TIPO EURO-DESING 60 (REHAU), VENTANA DE 1 HOJAS DE ABRIR, SEGÚN PLANO.</p> <p>BASTIDOR, PARANTES Y TRAVESAÑOS CON ESQUINAS SOLDADAS POR TERMOFUSIÓN, PERFILES DE PVC COLOR NEGRO MATE</p> <p>DVH DE SEGURIDAD 6/12/6 S/ E.T.P. EQUIVALENTE A 2 DE 3+3 TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR</p> <p>CONTRAMARCO INT: CURVO MAT. IDEM MARCO</p>	<p>HOJA: PANEL DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DOBLE DECAPADA Nº 18, INYECTADA CON POLIURETANO. 1 HOJA DE ABRIR, SEGÚN PLANO.</p> <p>PREMARCO: TUBO PERMETRALL DE ACERO 70 X 70 MM.</p> <p>MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DO Nº 18 A GALÓN SEGÚN ANCHO DE MURO</p> <p>3 BISAGRAS A MUNICIÓN DE 4 ARANDELAS. BOCALLAVES GIESSE, EQUIVALENTE O SUPERIOR. CERRADURA CILINDRO PARA PUERTA DE ABRIR TIPO WELKA, SIMILAR O SUPERIOR.</p> <p>3 MANOS DE PINTURA ANTIOXIDO POLIURETÁNICO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO / E.T.P</p>	<p>HOJA: PANEL INTERIOR TUBULAR CON ESQUELETO EXTRUÍDO, ACABADO COLOR MADERA. 1 HOJAS DE ABRIR, SEGÚN PLANO.</p> <p>MARCO: BASTIDOR PERMETRAL MULTICAMARA WPC. BURLETE PERMETRAL EN MARCO. CONTRAMARCO EN FORMA DE L.</p> <p>3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE CON REFUERZO INTERIOR, CERRADURA Y PICAPORTES STANDARD Y TRABA PARA BAÑO</p>	<p>PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR QUE SON PARTE DEL CONTENEDOR.</p> <p>SE COLOCARÁ UN PASADOR DE SEGURIDAD EN EL INTERIOR</p> <p>3 MANOS DE PINTURA ANTIOXIDO POLIURETÁNICO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO SEGÚN E.T.P</p>	<p>POTIGO CORREDIZO DE CHAPA TRAPEZOIDAL SIMIL CONTENEDOR MARÍTIMO, SOBRE CORREDERA DE CHAPA DOBLADA, RODAMIENTOS DE PRIMERA CALIDAD</p> <p>3 MANOS DE PINTURA ANTIOXIDO POLIURETÁNICO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO SEGÚN E.T.P</p>	<p>POSTIGO ABATIBLE TIPO BANDEROLA DE CHAPA TRAPEZOIDAL IDEM CONTENEDOR MARÍTIMO. 3 BISAGRAS DE PRIMERA CALIDAD</p> <p>3 MANOS DE PINTURA ANTIOXIDO POLIURETÁNICO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO SEGÚN E.T.P</p>	<p>REJA FIJA CONFORMADA CON PLANCHUELAS DE HIERRO DE 1 1/4" X 3/16" SOLDADAS AL BASTIDOR C/ 10 CM. SE COLOCARÁ UNA BARRA DE 16 MM DE ESPESOR A MODO DE REFUERZO VERTICAL.</p> <p>3 MANOS DE PINTURA ANTIOXIDO POLIURETÁNICO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO SEGÚN E.T.P</p>